



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
1-й созыв, 59-е заседание

РЕШЕНИЕ

от 26.10.2023 № 556
пгт. Промышленная

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса, в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Промышленновского муниципального округа, относящихся к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения Промышленновского муниципального округа и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленновского муниципального округа, Совет народных депутатов Промышленновского муниципального округа

РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа, согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Эхо» и размещению на официальном сайте администрации Промышленновского муниципального округа в сети Интернет (www.admprom.ru).

Ввиду большого объема текста решения, приложение к настоящему решению разместить на официальном сайте администрации

Промышленновского муниципального округа в сети Интернет (www.admprom.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии (Е.А. Денисов).

4. Настоящее решение вступает в силу с даты опубликования в районной газете «Эхо».

Председатель
Совета народных депутатов
Промышленновского муниципального округа

Е.А. Ващенко

Глава
Промышленновского муниципального округа

С.А. Федарюк

Приложение
к решению
Совета народных депутатов
Промышленновского
муниципального округа
от 26.10.2023 № 556

**МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заказчик: Администрация Промышленновского муниципального округа

**СОСТАВ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА**

Наименование	Раздел
Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для	Раздел I
Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Раздел II
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования	Раздел III

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения	4
Термины и определения	6
Перечень принятых сокращений и обозначений	7
Основная часть нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса	8
1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области электро- и газоснабжения поселений муниципального округа и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленновского муниципального округа	8
1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения	8
1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения	9
1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения	9
1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения	10
1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения	11
2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог	12
3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	17
4. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов	18
5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа	19
6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения муниципального округа	20
6.1. Расчетные показатели в области культуры и искусства	20
6.2. Расчетные показатели в области местного самоуправления	20
6.3. Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения	21
6.4. Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне	21
6.5. Расчётные показатели в области в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	21
6.6. Расчётные показатели в области рекреации	23
6.7. Расчётные показатели в области жилищного строительства	23
6.8. Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания	24
7. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории	25
Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части НГП Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса	26
Раздел 3. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части НГП Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса	38
Приложение 1. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса	39

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа (далее также МНГП) разработаны индивидуальным предпринимателем Кочетовым Владиславом Владиславовичем на основании муниципального контракта № 014-23 от 10.03.2023, Заказчик – Администрация Промышленновского муниципального округа.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса (далее – нормативы) осуществлена на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ), Закона Кемеровской области – Кузбасса от 12.07.2006 № 98 -ОЗ «О градостроительстве, комплексном развитии территорий и благоустройстве Кузбасса», Принят Законодательным Собранием Кемеровской области – Кузбасса 28.06.2006, Региональных нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области - Кузбасса, утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области-Кузбасса от 14.10.2009 № 406 технических регламентов, нормативных документов, регулирующих градостроительство.

При отмене и/или изменении действующих нормативных документов, в том числе тех, на которые дается ссылка в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Применение настоящих нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, сводов правил, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора).

Нормативы разработаны в соответствии со статьей 8 ГрК РФ в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Промышленновского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и включения нормативов в систему нормативных документов, регламентирующих градостроительную деятельность Промышленновского муниципального округа.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, предусмотренными пунктом 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленновского муниципального округа, установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП Промышленновского муниципального округа, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений в РНГП Кемеровской области.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленные МНГП Промышленновского муниципального округа, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального образования, установленных РНГП на основании проекта внесения изменений в РНГП Кемеровской области.

Обязательность соблюдения требований МНГП при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории предусмотрена частью 3 статьи 24, частью 10 статьи 45 ГрК РФ.

Определение перечня видов объектов местного значения осуществляется независимо от источника финансирования создания таких объектов.

Настоящие нормативы устанавливают требования, обязательные для всех субъектов градостроительных отношений, осуществляющих свою деятельность на территории Промышленновского муниципального округа, независимо от их организационно-правовой формы.

По расчетным показателям, содержащим указание на рекомендательное применение, допускается отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию документов территориального планирования и (или) документации по планировке территории.

При отсутствии расчетных показателей для отдельных объектов следует руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, нормативными правовыми и нормативно-техническими документами Российской Федерации.

При разработке проекта МНГП установлены три типа расчетных показателей: два типа расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и третий тип – расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения.

Тип 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня мощности объектов местного значения в расчете на численность населения – показатели, отражающие соотношение между двумя (реже – тремя и более) показателями социально-экономического развития территории или функциональных свойств объектов местного значения (например, удельные показатели мощности предприятий или учреждений социального и коммунально-бытового обслуживания на 1 тыс. человек).

Тип 2. Расчетные показатели минимально допустимой площади территории, необходимой для размещения объектов местного значения, в расчете на единицу показателя социально-экономического развития территории – показатели, отражающие соотношение между показателем площади территории и показателем (реже – показателями) социально-экономического развития территории. Это удельные показатели потребления ресурсов территории (её площади и других пространственных характеристик) на единицу показателя, отражающего тот или иной аспект социально-экономического развития всей территории в целом (например, численность населения данного муниципального образования) или функциональных свойств объектов местного и регионального значения (например, удельные показатели площади земельных участков тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов). Функциональные свойства объектов местного значения могут измеряться как в показателях мощности объектов данного вида, так и показателях объектов, измеряющих соответствующий объект местного значения как объект недвижимости (например, площадь застройки или общая площадь объекта капитального строительства). Таким образом, плотность застройки территорий для размещения объектов местного значения различного назначения, плотность улично-дорожной сети и другие подобные показатели относятся к расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального и местного значения.

Тип 3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной (пешеходной или транспортной) доступности объектов местного значения для населения. Доступность может быть измерена показателем времени или расстояния.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Субъекты градостроительных отношений - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица

Максимальный процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом

Парковка (парковочное место) – специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка

Стоянка автомобилей – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) парковки автомобилей

Сети инженерные – комплекс коммуникаций, обслуживающих технологические процессы или входящие в различные системы инженерного оборудования населенных пунктов, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий

Транспортная инфраструктура – комплекс объектов и сооружений, обеспечивающих потребности физических лиц, юридических лиц и государства в пассажирских и грузовых транспортных перевозках

Улично-дорожная сеть – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения

Улица – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети муниципального округа

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Слово/словосочетание
ГрК РФ	Градостроительный кодекс Российской Федерации
РФ	Российская Федерация
МНГП	Местные нормативы градостроительного проектирования
МО	Муниципальный округ
н. п.	населённый пункт
ВЛ	воздушная линия электропередачи
ГНС	газонаполнительная станция
ГНП	газонаполнительные пункты
ПСБ	промежуточные склады баллонов
ГРП	газораспределительные пункты
ЕПС	единовременная пропускная способность
СанПиН	санитарные правила и нормативы
СЗЗ	санитарно-защитная зона
ТКО	твердые коммунальные отходы
УДС	Улично-дорожная сеть
п.	пункт
ч.	Часть
ст.	статья

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Сокращение	Слово/словосочетание
кВт/ч	киловатт-час
Гкал	гигакалория
М	метр
Км	километр
км/ч	километр в час
м ³ /сут.	кубический метр в сутки
м ³ /год	кубический метр в год
кв. м, м ²	квадратный метр
куб. м, м ³	кубический метр
тыс. чел.	тысяча человек
Га	гектар
мин.	минуты

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

- 1. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области электро- и газоснабжения поселений муниципального округа и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленного муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса**

1.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

При определении потребности в мощности объектов по производству электроэнергии допускается использовать укрупненные показатели расхода электроэнергии.

Таблица 1.1.1. Расчётные показатели в области электроснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Объем электропотребления	Электроэнергия, электропотребление **		2400 кВт. ч на 1 чел. в год
	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки **		5800 ч / год
Объекты электроснабжения местного значения муниципального округа	Подстанции и переключательные пункты, напряжением от 20 кВ до 35 кВ	Для понизительных подстанций и переключательных пунктов напряжением до 35кВ	Размер земельного участка
			1500 кв.м.
		Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 250 кВ·А	Не более 50 кв.м.
		Комплектные подстанции с одним трансформатором мощностью от 25 до 630 кВ·А	Не более 50 кв.м.
		для электрических распределительных пунктов наружной установки	250 кв.м.
		для электрических распределительных пунктов закрытого типа	200 кв.м.
		для электрического распределительного пункта наружной установки	250 кв.м.
	Секционированные пункты		Не более 80 кв.м.
	Линии электропередачи 20, 35 кВ	Не нормируются НТП. Устанавливаются в соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ». Утверждены Руководителем Департамента электроэнергетики Минтопэнерго РФ И.А. Новожиловым 20.05.94.	

<*> Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

<*> Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

<***> Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94, утвержденной Министерством топлива и энергетики РФ 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94.

1.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения

Сеть газораспределения: Технологический комплекс, состоящий из наружных газопроводов поселений, включая межпоселковые, от выходного отключающего устройства газораспределительной станции (ГРС) или иного источника газа до вводного газопровода к объекту газопотребления.

Таблица 1.2.1 Расчётные показатели в области газоснабжения в жилых помещениях

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
Объем потребления газа		при наличии централизованного горячего водоснабжения	120 куб. м/чел в год
		при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей	300 куб. м/чел в год
		при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	180 куб. м/чел в год
Объекты газоснабжения: распределительные трубопроводы для транспортировки газа (газопроводы распределительные высокого давления, газопроводы распределительные среднего давления)	Размер земельного участка, отводимого под размещение объектов газоснабжения	газонаполнительная станция (ГНС) при производительности 10 тыс. тонн/год	6 га
		газонаполнительная станция (ГНС) при производительности 20 тыс. тонн/год	7 га
		газонаполнительный пункт (ГНП) и промежуточный склад баллонов (ПСБ)	не более 0,6 га

Примечание: Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непромышленного характера и т.п. можно принимать в размере до 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

1.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения

Расчетные показатели объектов теплоснабжения – расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам.

Теплоснабжение муниципального образования следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения. Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, следует размещать на территории производственных или коммунальных зон.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение предусматривается от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов не нормируется.

Таблица 1.3.1. Расчётные показатели в области теплоснабжения

Наименование вида объекта		Значение показателя	
Размеры ЗУ для отдельностоящих отопительных котельных	Теплопроизводительность Гкал/ч (МВт):	на твердом топливе	газотопливном топлив
	до 5	До 5 га	0,7 га
	от 5 до 10 (от 6 до 12)	1 га	1 га
	св. 10 до 50 (св. 12 до 58)	2 га	1,5 га

Примечания: 1) Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20%; 2) Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 41-02.

1.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения

Таблица 1.4.1. Расчётные показатели в области водоснабжения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя		Значение расчетного показателя
Объекты водоснабжения	Оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и горячим водоснабжением		230 л/сут. на 1 чел.
	Оборудованные водопроводом и канализацией		125 л/сут. на 1 чел.
	С водопользование из водозаборных колонок		50 л/сут. на 1 чел.
	Размеры земельных участков для станций очистки воды	Производительность, тыс. куб. м/сут: до 0,8	1 га
		от 0,8 до 12	2 га
		от 12 до 32	3 га
		от 32 до 80	4 га
		св. 80 до 125 тыс. м ³ /сут	6 га
		св. 125 до 250 тыс. м ³ /сут	12 га
		св. 250 до 400 тыс. м ³ /сут	18 га
		св. 400 до 800 тыс. м ³ /сут	24 га

Примечания:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения" утвержденный приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29.12.11 N 635/10 и введен в действие с 01.01.13 В СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" внесено и утверждено изменение N 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 07.08.14 N 438/пр и введено в действие с 01.09.14), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий" утвержденный Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.20. N 920/пр и введен в действие 01.07.21 и технологическим данным.
2. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 15-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта

1.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

Таблица 1.5.1. Расчётные показатели в области водоотведения

Наименование вида объекта	Наименование расчетного показателя	Значение расчетного показателя		
Объекты водоотведения	Оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и горячим водоснабжением	230 л/сут. на 1 чел.		
	Оборудованные водопроводом и канализацией	125 л/сут. на 1 чел.		
	С водопользование из водозаборных колонок	50 л/сут. на 1 чел.		
	Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений канализации	очистных сооружений	Иловых площадок	биологических прудов глубокой очистки сточных вод
	до 0,1 тыс. м ³ /сут	0,1 га		
	0,1 - 0,2 тыс. м ³ /сут	0,25 га		
	0,2 - 0,4 тыс. м ³ /сут	0,4 га		
	0,4 - 0,8 тыс. м ³ /сут	0,8 га		
	0,8 – 17 тыс. м ³ /сут	4 га	3 га	3 га
	17 – 40 тыс. м ³ /сут	6 га	9 га	6 га
	40-130 тыс. м ³ /сут	12 га	25 га	20 га
	130-175 тыс. м ³ /сут	14 га	30 га	30 га
	175-280 тыс. м ³ /сут	18 га	55 га	
	Объем поверхностных вод, поступающих на очистку	Городской градостроительный узел	более 60 м ³ /сут с 1 га территории	
		Примагистральные территории	50-60 м ³ /сут с 1 га территории	
		Межмагистральные территории с размером квартала: до 5 га	45-50 м ³ /сут с 1 га территории	
		от 5 до 10 га	40-45 м ³ /сут с 1 га территории	
		от 10 до 50 га	35-40 м ³ /сут с 1 га территории	

Примечание - Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м³/сут. следует принимать по проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным профильных организаций при согласовании с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора сливные станции.

Размещение сливных станций следует предусматривать в соответствии с п. 6.10 СП 32.13330.2018, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.18 N 860/пр и введен в действие с 26.06.19, а их санитарно-защитные зоны принимать по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.07 N 74 (с изменениями на 28.02.22)

2. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области транспорта Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

2.1. Автомобильные дороги местного значения

Таблица 2.1.1. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий

Категория дорог и улиц	Расчетная скорость движения, км/ч	Ширина полосы движения, м	Число полос движения, шт.	Наименьший радиус кривых в плане, м	Наибольший продольный уклон, ‰	Ширина пешеходной части тротуара, м
Городские дороги	70	3,25-3,75	2-4	230/310	65	1,0
Улицы общемуниципального значения	70	3,25-3,5	2-4	230/310	65	2,25
	50			110/140	70	
Улицы районного значения	50	3,0-3,5	2-4	110/140	70	1,5
Улицы и дороги местного значения:						
Улицы в зонах жилой застройки	40	3,0-3,5	2-4	70/80	80	1,5
Улицы в общественно-деловых и торговых зонах	40	3,0-3,5	2-4	70/80	80	1,5
Улицы и дороги в производственных зонах	50	3,5	2-4	110/140	60	1,5
Пешеходные улицы и площади:						
Пешеходные улицы и площади	-	По расчету	По расчету	-	50	По проекту
Парковые дороги, проезды, велосипедные дорожки						
Парковые дороги	40	3,0	2	75	80	-
Основные проезды	40	3,0	2	50	70	-
Второстепенные проезды	30	3,5	1	25	80	-
Велосипедные дорожки - в составе поперечного профиля УДС	20	1,50*	1-2	25	70	-
		1,00**	2			
- на рекреационных территориях в жилых зонах и т.п.	20	1,50*	1-2	25	70	-
		1,00**	2			

* При движении в одном направлении; ** При движении в двух направлениях

Примечания: 1. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина дорог в красных линиях принимается, м: магистральных улиц - 40-100; дорог местного значения - 15-30. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги. При проектировании объектов нового строительства на незастроенной территории рекомендуется принимать максимальные значения расчетной скорости.

2. Значение расчетной скорости следует принимать в зависимости от выполняемой функции улицы и дороги, вида дорожной деятельности (строительство, реконструкция) и условий прохождения улицы или дороги;

2.2. Расчетные показатели объектов в области транспорта

Для размещения сооружений и устройств для хранения транспортных средств на территории муниципального округа следует предусматривать:

- объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения муниципального округа, расположенные вблизи от мест проживания;
- объекты для парковки легковых автомобилей населения муниципального округа при поездках с различными целями.

Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах хранения легковых автомобилей населения муниципального округа представлены в Табл. 2.2.1

Таблица 2.2.1. Расчетные показатели обеспеченности населения машино-местами на объектах для парковки легковых автомобилей населения

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности		Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов по уровню комфорта				
1	- стоянка для постоянного населения	Величина площади квартиры в расчете на одного человека:	Расчетное количество автомобильных стоянок, машино-мест на 1 квартиру	в зоне новой жилой застройки 650 м в условиях реконструкции 1500 м
		Св. 40 м2	2,0	
		Св. 30 до 40 м2	1,2	
		До 30 м2	1	
2	-стоянки для дневного населения	1 машино-место*		200 м
Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий и учреждений				
3	Учреждения органов местного самоуправления	1 машино-место на 200-220 м2 общей площади		250 м
4	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании	1 машино-место на 50-60 м2 общей площади		250 м
5	Банки и банковские учреждения: с операционными залами	1 м/м на 30-35 м2 площади		250 м
	без операционных залов	1 м/м на 55-60 м2 площади		
6	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон	1 машино-место на 6-8 чел., работающих в двух смежных сменах		250 м
7	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов	140-160 машино-место на 1000 чел., работающих в двух смежных сменах		250 м
8	Профессиональные образовательные организации	1 машино-место на 2-3 преподавателей, занятых в одну смену		250 м
9	Дошкольные образовательные учреждения	по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест		250 м
10	Школы	по заданию на проектирование, но не менее 2 машино-мест		250 м

11	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам	1 машино-место на 20-25 м ² общей площади	250 м
12	Объекты бытового обслуживания	1 машино-место на 10-25 м ² общей площади	250 м
13	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами	1 машино-место на 25-30 мест на трибунах	400 м
14	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы)	1 машино-место на 25-55 м ² расчетной площади	250 м
15	Тренажерные залы площадью 150 - 500 м ²	1 машино-место на 8-10 одновременных посетителей	250 м
16	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт и др.)	1 машино-место на 3-4 одновременных посетителя	250 м
17	Бассейны	1 машино-место на 5-7 одновременных посетителей	250 м
18	Театры, кинотеатры, концертные залы	1 машино-место на 4-8 зрительских места	250 м
19	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы	1 машино-место на 6-8 одновременных посетителей	250 м
20	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе	1 машино-место на 6-8 постоянных мест	250 м
21	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы	1 машино-место на 4-7 одновременных посетителей	250 м
22	Медицинские организации оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях	5-7 машино-место на 100 коек 5 машино-место на 100 сотрудников	250 м
23	Лечебно-профилактические медицинские организации (поликлиники, в т.ч. амбулатории)	5-7 машино-место на 100 посещений 2-3 м/м на 100 сотрудников	250 м
24	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов	1 машино-место на 20-30 коек	250 м
25	Рынки постоянные:- универсальные и непродовольственные - продовольственные и сельскохозяйственные	1 машино-место на 30-40 м ² общей площади 1 машино-место на 40-50 м ² площади	250 м
26	Рестораны и кафе	1 м/м на 4-5 посадочных мест	250 м
27	Железнодорожные вокзалы и автовокзалы	1 машино-место на 10-15 пассажиров	250 м
28	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)	1 м/м 40-50 м ² общей площади	150 м
29	Гостиницы	По СП 257.1325800	
Рекреационные территории и объекты отдыха			
29	Пляжи и парки в зонах отдыха	15-20 машино-место на 100 одновременных посетителей	400 м

30	Лесопарки и заповедники	7-10 машино-мест на 100 единовременных посетителей	400 м
31	Базы кратковременного отдыха	10-15 машино-мест на 100 единовременных посетителей	400 м

Примечания: * При обеспечении объектов многоэтажной жилой застройки местами размещения транспортных средств для постоянного населения в размере не менее 100% от расчетного количества, удаленных от подъездов жилых зданий не более 200 м, допускается уменьшение расчетного показателя обеспеченности местами дневного населения транспортных средств, но не менее чем 0,125 машино-места на 1 квартиру.

1. Сооружения для постоянного хранения легковых автомобилей всех категорий следует проектировать:

- на территориях производственных зон, на территориях защитных зон между полосами отвода железных дорог и линиями застройки, в санитарно-защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;
- на территориях жилых районов и микрорайонов (кварталов).

Автостоянки (открытые площадки) для хранения легковых автомобилей, принадлежащих постоянному населению населенного пункта, целесообразно временно размещать на участках, резервируемых для перспективного строительства объектов и сооружений различного функционального назначения, включая многоярусные механизированные автостоянки.

2. Наземные автостоянки вместимостью более 500 машино-мест следует размещать на территориях производственных и коммунально-складских зон.

3. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов.

4. Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома.

5. Требуемое для объекта количество машино-мест, установленное расчетом, следует размещать в пределах участка, отведенного под застройку этого объекта. Не допускается использовать для этих целей улично-дорожную сеть (включая проезжую часть, тротуары, полосы озеленения и другие элементы), а также участки, выделяемые застройщику под компенсационное благоустройство.

Дополнительно к местам постоянного хранения автотранспорта должны быть предусмотрены места для временного хранения автомобилей («гостевых парковок») – 25-30% от расчетного количества мест постоянного хранения.

Потребность в территории для хранения автотранспорта определяется исходя из способа хранения (наземная площадка или специализированные здания/сооружения), типа (встроенный, отдельно стоящий) и числа уровней зданий (сооружений). В случае, если территория для постоянного или временного хранения автотранспорта не выделяется (не резервируется) в составе территорий жилой застройки, то места хранения автомобилей должны быть предусмотрены в подземной и надземной частях жилых зданий, пристраиваться к зданиям другого функционального назначения или встраиваться в них.

Сооружения для хранения легковых автомобилей постоянного населения населенного пункта следует размещать в радиусе доступности 250 – 300 м от мест жительства автовладельцев, но не более чем в 800 м. Допускается увеличивать дальность подходов к сооружениям хранения легковых автомобилей для жителей кварталов с сохраняемой застройкой до 1500 м.

6. Открытые автостоянки и паркинги допускается размещать в жилых районах, микрорайонах (кварталах) при условии соблюдения санитарных разрывов (по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) от автостоянок до объектов.

Таблица 2.2.2. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

№	Наименование объекта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
1.	Остановки общественного пассажирского транспорта в границах населенного пункта - в жилой зоне	расстояние между остановочными пунктами на линии общественного пассажирского транспорта 600-800 м	500 (800) м от входа в жилое здание
	- в общественном центре		400 м от объектов
	- в производственной и коммунально-складской зоне		400 м от проходных
	- в зонах массового отдыха и спорта		800 м от главного входа
2.	Автобусные остановки на дорогах: - III категорий; IV-V категорий	1500-3000 м	Не нормируется
3.	Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	1 пост на 200 автомобилей	Не нормируется
4.	Автозаправочные станции	1 топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей, зарегистрированных на территории муниципального округа	Не нормируется

Примечания:

1. Минимальное расстояние от остановок специализированного транспорта, перевозящих только инвалидов, до входов в общественные здания 100 м.

2. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

3. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области физической культуры и массового спорта и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Таблица 3.1. Расчетные показатели для плоскостных спортивных сооружений

№	Наименование вида объекта		Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	Плоскостные спортивные сооружения и стадионы с трибунами на 1500 мест и более		1950 м ² на 1000 чел.	
1.1	Спортивные ядра для занятий легкой атлетикой:	Отдельная прямая беговая дорожка длиной 60 - 100 м	ЕПС - 3 чел. на 1 дорожку	Пешеходная доступность 15 мин.
		Круговые беговые дорожки длиной 400 м	ЕПС - 6 чел. на 1 дорожку	
		Места для прыжков	ЕПС - 5 чел. на 1 сектор	
1.2	Спортивные площадки (в расчете на 1 площадку)	Баскетбола	ЕПС - 18 чел.	
		Волейбола	ЕПС - 20 чел.	
		Тенниса	ЕПС - 6 чел.	
		Хоккея с шайбой	ЕПС - 30 чел.	
1.3	Поля для игры в футбол		ЕПС - 28 чел.	
1.4	Площадка для физкультурно-оздоровительных занятий для	детей 6-10 лет	3 м ² на 1 чел.	
		детей 11-14 лет	5 м ² на 1 чел.	
		юношей и взрослых	10 м ² на 1 чел.	
1.5	Комплексная площадка для подвижных игр		20 м ² на 1 чел.	
1.6	Полоса для преодоления препятствий		1 чел. на 10 м. длины	
2.	Спортивные залы		350 м ² на 1000 чел.	
2.1	Для занятий:	Баскетболом	ЕПС - 18 чел. 30 м ² на 1 чел.	Пешеходная доступность 15 мин.
		Боксом	ЕПС - 15 чел. 13 м ² на 1 чел.	
		Дзюдо	ЕПС - 20 чел. 12 м ² на 1 чел.	
		Волейболом	ЕПС - 20 чел. 18 м ² на 1 чел.	
		Художественной гимнастикой	ЕПС - 20 чел. 32 м ² на 1 чел.	
		Спортивной борьбой	ЕПС - 16 чел. 22 м ² на 1 чел.	
		Настольным теннисом	ЕПС - 4 чел. на 1 стол 9 м ² на 1 занимающегося	
2.2	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий:	42 x 24 м	ЕПС - 50 чел.	
		36 x 18 м	ЕПС - 40 чел.	
		30 x 15, 24 x 12 м	ЕПС - 35 чел.	
		18 x 12 м	ЕПС - 25 чел.	
		12 x 6 м	ЕПС - 12 чел.	
3	Плавательные бассейны		75 м ² зеркала воды на 1000 чел.	
3.1	50-метровая ванна для плавания		ЕПС - 12 чел. на 1 дорожку	Транспортная

	25-метровая ванна для плавания	ЕПС - 8 чел. на 1 дорожку	Доступность 60 мин.
	Прыжки в воду	ЕПС - 6 чел. на 1 прыжковое устройство	

4 **Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов**

Таблица 4.1. Расчётные показатели в области образования

№2	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Дошкольные образовательные организации	70 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет		Радиус обслуживания населения одной образовательной организацией: - индивидуальной и блокированной застройки 500 м; - многоквартирной застройки 300 м
		размер земельного участка м ² на 1 место при вместимости*:		
		до 100 мест	44	
		св. 100 мест	38	
		св. 500 мест	30	
2	Общеобразовательные организации	95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет		Радиус обслуживания населения одной образовательной организацией: - индивидуальной и блокированной застройки 750 м; - многоквартирной застройки 500 м
		размер земельного участка, м ² на 1 место при вместимости**:		
		св. 40 до 400 мест	55	
		св. 400 до 500	65	
		св. 500 до 600	55	
		св. 600 до 800	45	
		св. 800 до 1100	36	
		св. 1100 до 1500	23	
3	Организации дополнительного образования детей	65 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет		Транспортная доступность 30 мин.
		размер земельного участка 2 га		

Примечание:

* Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

** Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40% в условиях реконструкции.

5. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Таблица 5.1.1. Расчётные показатели в области утилизации и переработки ТКО

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Полигон захоронения ТКО	0,02 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год	2 ч
2	Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты	0,05 га на 1 тыс. твердых коммунальных отходов в год	Не нормируется

1. Таблица 5.1.2. Нормы накопления отходов

Коммунальные отходы		Количество коммунальных отходов, чел./год	
Твердые	От жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом	190-225 кг	900-1000 л
	От прочих жилых зданий	300-450 кг	1100-1500 л
	Общее количество по городу с учетом общественных зданий	280-300 кг	1400-1500 л
Жидкие	Из выгребов (при отсутствии канализации)	-	2000-3500 л
Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков		5-15 кг	8-20 л

Примечания:

1. Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых коммунальных отходов.

2. Количество контейнеров, необходимых для накопления (в том числе раздельного накопления) ТКО, образуемых юридическими лицами и физическими лицами, необходимо определять исходя из установленных нормативов накопления ТКО и в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.

6. Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа в областях, связанных с решением вопросов местного значения Промышленновского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в иных областях установлены в соответствии с решением вопросов местного значения Промышленновского муниципального округа в различных сферах по соответствующим структурным подразделениям и регламентируются отдельными нормативно-правовыми актами. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в иных областях, и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, представлены в п. 6.1. – 6.4. нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа.

6.1 Расчётные показатели в области культуры и социального обслуживания

Таблица 6.1.1. объекты культурно-досугового назначения и социальной инфраструктуры местного значения для обслуживания двух и более поселений.

№	Наименование вида объекта		Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Музеи:	Краеведческий музей	1 объект на город	Транспортная доступность 30-40 мин.
			50-60 м ² на 1000 человек	
		Тематический музей	1 объект на город	
			50-60 м ² на 1000 человек	
2	Дом культуры		1 объект на город	Транспортная доступность 30-40 мин.
	Концертный зал		1 объект на город	
			70 посадочных мест	
3	Библиотеки:	Общедоступная библиотека	1 объект на 20 000 чел	Транспортная доступность 30-40 мин.
			7 500 единиц хранения фондов на 1 000 человек	
			10 мест в читальных залах на 1 000 человек	
		Детская библиотека	1 объект на 10 000 детей	
			4 500 единиц хранения фондов на 1 000 детей	
			3 места в читальных залах на 1 000 детей	
		Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	2 объекта на город	
4	Кинозал		1 объект на 20 000 чел	Транспортная доступность 30-40 мин.
			25 мест на 1 000 чел.	
5	Парк культуры и отдыха		1 объект на 30 000 чел	Транспортная доступность 30-40 мин.
			70 чел/га	

6.2 Расчётные показатели в области местного самоуправления

Таблица 6.2.1 Расчётные показатели в области местного самоуправления

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Здания, занимаемые органами местного самоуправления муниципального округа	По заданию на проектирование	Транспортная доступность 30 мин.
2	Муниципальный архив*	Площадь хранения 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения	Пешеходная доступность от Административно-управленческого учреждения 15 мин.

3	Гаражи служебных автомобилей	По заданию на проектирование	Транспортная доступность 30 мин.
---	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

Примечание: 1. * Объекты рекомендуется располагать в непосредственной близости к Административно-управленческим учреждениям и ее структурных подразделений.

6.3 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

Таблица 6.3.1 Расчётные показатели в области ритуального обслуживания населения

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Бюро похоронного обслуживания населения	1 объект на округ	Транспортная Доступность 2 часа
2	Кладбища	Смешанного и традиционного захоронения- 0,24 га. на 1 000 жителей	Транспортная доступность 2 часа
		Урновых захоронений после кремации – 0,02 га на 1 000 жителей	

Примечания:

1. Формирование кладбищ площадью более 40 га не допускается.
2. Колумбарий рекомендуется размещать как на территории кладбища, так и на обособленном участке. Вместимость колумбария на обособленном участке определяется заданием на проектирование.

6.4 Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне

Таблица 6.4.1 Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Убежища, укрытия	при одноярусном расположении нар - 0,6 кв.м; при двухъярусном расположении нар - 0,5 кв.м; при трехъярусном расположении нар - 0,4 кв.м площади пола помещений на 1-го укрываемого	Пешеходная доступность-500 м; до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России

6.5 Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Таблица 6.5.1 Расчётные показатели в области организации и осуществления мероприятий защите населения и территории ЧС природного и техногенного характера

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Здания для организации деятельности аварийно-спасательных служб	1 объект на муниципальный округ	с максимальным расстоянием до любого населенного пункта в 60 км
2	Система оповещения населения при ЧС	1 система на муниципальный округ	Не нормируется

3	Локальная система экстренного оповещения	1 система на территорию с высоким риском возникновения пожара	Не нормируется
---	--	---	----------------

Таблица 6.5.2. Расчетные показатели объектов противопожарного водоснабжения

№ п/п	Наименование объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	
		Показатель	Дополнительные требования
1	Пожарные гидранты на наружных сетях водоснабжения	Определяется расчетом при подготовке проектной документации на строительство (реконструкцию) централизованной системы водоснабжения	- противопожарный водопровод, как правило, объединяют с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом; - расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов; - системы противопожарного водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями свода правил СП 31.13330.2012 и свода правил СП 8.13130.2020.
2	Противопожарные резервуары /искусственные водоемы	Количество резервуаров для хранения пожарного объема воды в одном водопроводном узле должно быть не менее двух. При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного объема воды в соответствии с п. 9.5 СП 8.13130.2020.	- к пожарным резервуарам, водоемам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин; - водоемы, из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года; - объем пожарных резервуаров и искусственных водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров в соответствии со сводом правил СП 8.13130.2020.

Примечания: 1. Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности". Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается;

2. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием* (*дороги с твердым покрытием - дороги с облегченным или переходным типом дорожной одежды по СП 37.13330.2012 Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91).

3. Количество пожарных гидрантов и расстояние между ними определяют расчетом, исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и пропускной способности устанавливаемого типа гидрантов, с учетом требований пункта 2 настоящего примечания.

4. При отсутствии централизованной системы водоснабжения (или при несоответствии централизованного водоснабжения нормативным требованиям) пожарные гидранты заменяются пожарными водоемами;

5. Пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

при наличии автонасосов – 200 м;

при наличии мотопомп – 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.;

6. Размещение наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами должно быть предусмотрено генеральным планом промышленного муниципального округа. Общие требования пожарной безопасности к городским округам по размещению подразделений пожарной охраны установлены главой 17 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.6 Расчётные показатели в области рекреации

Таблица 6.6.1 Расчётные показатели в области рекреации

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Санаторные детские лагеря	По заданию на проектирование размер земельного участка, 200м ² на одно место	Транспортная доступность 60 мин
2	База отдыха предприятий и организаций, молодежные лагеря	По заданию на проектирование размер земельного участка, 140-160м ² на одно место	Транспортная доступность 60 мин
3	Детские лагеря	По заданию на проектирование размер земельного участка, 150-200м ² на одно место	Транспортная доступность 60 мин
4	Оздоровительные лагеря для старшеклассников	По заданию на проектирование размер земельного участка, 175-200м ² на одно место размер земельного участка, 135-150м ² на одно место	Транспортная доступность 60 мин

6.7 Расчётные показатели в области жилищного строительства

Таблица 6.7.1 Расчётные показатели в области жилищного строительства

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности
1	Обеспеченность общей жилой площадью жилых домов социального назначения	18 кв.м./чел
2	Обеспеченность общей жилой площадью при новом строительстве на свободных территориях	35 кв.м./чел
3	Обеспеченность общей жилой площадью при реконструкции объектов капитального строительства жилого назначения во всех планировочных районах	30 кв.м./чел
4	Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, м ² общей площади жилых помещений на человека	на семью из трех и более человек – 13 кв.м./чел на семью из двух человек - 26 кв.м./чел на одиноко проживающих граждан - 21 кв.м./чел

6.8 Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

Таблица 6.8.1 Расчётные показатели в области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

№	Наименование вида объекта		Минимально допустимый уровень обеспеченности		Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Отделение связи		1 объект на городской округ	размер ЗУ: 0,12 га	Транспортная доступность 30 мин.
2	Предприятия общественного питания		40 мест на 1 000 чел.	размер ЗУ: 0,2 га на 50 мест	Транспортная доступность 30 мин.
3	Предприятия торговли: Стационарные торговые объекты, в т.ч.		477 кв.м. на 1000 чел.	размер ЗУ: 0,08 га на 100м ² торговой площади	Транспортная доступность 30 мин.
	3.1	По продаже продовольственных товаров	158 кв.м. на 1000 чел.		
	3.2	По продаже непродовольственных товаров	319 кв.м. на 1000 чел.		
4	Предприятия бытового обслуживания		9 рабочих мест на 1 000 чел.	размер ЗУ: 0,1-0,2 га на 10-50 рабочих мест	Транспортная доступность 30 мин.
5	Химчистки		11,4 кг вещей в смену на 1 000 чел.		Транспортная доступность 30 мин.
	5.1	Самообслуживания	4 кг вещей в смену на 1 000 чел.	0,1-0,2 га на объект	
	5.2	Фабрики-химчистки	7,4 кг вещей в смену на 1 000 чел.	0,5-1,0 га на объект	
6	Прачечные		120 кг вещей в смену на 1 000 чел.		Транспортная доступность 30 мин.
	5.1	Самообслуживания	10 кг вещей в смену на 1 000 чел.	0,1-0,2 га на объект	Транспортная доступность 30 мин.
	5.2	Фабрики-прачечные	110 кг вещей в смену на 1 000 чел.	0,5-1,0 га на объект	Транспортная доступность 30 мин.
7	Рыночные комплексы		24-40 м ² торговой площади на 1000 чел.	14м ² при торговой площади до 600 м ² .	Транспортная доступность 30 мин.

7 Расчетные показатели в области благоустройства территории

Таблица 7.1. Расчетные показатели в области рекреации и благоустройства территории

№	Наименование вида объекта	Минимально допустимый уровень обеспеченности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
1	Пляж	8 кв.м. на посетителя	Транспортная доступность 30 мин.
2	Озелененные территории общего пользования	10 м ² / на чел.*	Не нормируется
3	Лесопарки	не более 10 чел. / га	Транспортная доступность 30 мин.
4	Леса	не более 1-3 чел. / га,	Транспортная доступность 30 мин.
5	Питомники древесных и кустарниковых растений	3-5 м ² / на чел.	Транспортная доступность 30 мин.
		Площадь 80 га	
6	Цветочно-оранжерейные хозяйства	0,4 м ² / на чел.	Транспортная доступность 30 мин.
		Площадь 80 га	
7	Сквер	Площадь 0,5 га**	Пешеходная доступность 15 мин.
8	Площадки общего пользования различного назначения в микрорайонах (кварталах) жилых зон	не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны	Пешеходная доступность в жилой застройке 500 м

Примечания:

* В малых городах расположенных в окружении лесов, прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

** Для условий реконструкции - не менее 0,1 га.

1. Количество посетителей, одновременно находящихся на территории рекреационных объектов общего пользования, рекомендуется принимать 10 - 15% от численности населения, проживающего в радиусе доступности объекта рекреации.

2. При числе единовременных посетителей 10-50 чел./га необходимо предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полей - почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел./га и более - мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Таблица 7.2. Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства

№	Площадки	Удельные размеры площадок, м2/чел
1	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста	0,7
2	Для отдыха взрослого населения	0,1
3	Для занятий физкультурой	2,0
4	Для хозяйственных целей и выгула собак	0,3
5	Для дворового озеленения	2,0

Примечания: Удельные размеры площадок для занятий физкультурой допускается уменьшать, но не более чем на 50 %, при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Промышленновского муниципального округа установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности и полномочий Промышленновского муниципального округа, на основании параметров и условий социально-экономического развития муниципального округа, социальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития территории поселения, условий осуществления градостроительной деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения Промышленновского муниципального округа.

Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа представлены в Таблице I.

Таблица I. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части МНГП Промышленновского муниципального округа

№ п.п	Наименование объекта	Расчетный показатель	Обоснование расчетного показателя
1	Объекты местного значения в области электро-и газоснабжение населения поселений муниципального округа		
1.1	Объекты электроснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1. Объем электропотребления принят в соответствии с Приложением Л СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр). 2. Размеры земельных участков для объектов электроснабжения установлены в соответствии с Инструкциями по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94 (утв. Министерством топлива и энергетики РФ 07.07.94, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.94).
1.2	Объекты, газоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1. Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 08.07.2003 № 32).

			2. Размеры земельных участков для объектов газоснабжения установлены в соответствии с: -пунктами 12.29 и 12.30 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
1.3	Объекты теплоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Размеры земельных участков для котельных установлены в соответствии с п. 12.27 Таблица 12.4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)
1.4	Объекты водоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водопотребления принят в соответствии с п. 5.1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 29.12.2011 № 635/14). Размеры земельных участков для водопроводных очистных сооружений установлены в соответствии с п. 12.4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)
1.5	Объекты водоотведения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (утв. Приказом Минрегион России от 26.06.2019) равным водопотреблению. Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации установлены в соответствии с п. 12 табл. 12.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред); Суточный объем поверхностного стока п. 12 табл. 12.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
2	Объекты местного значения в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа		
2.1	Автомобильные дороги местного значения,	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Категории улиц и дорог, а также предельные значения расчетных показателей для проектирования сети улиц и дорог приняты в соответствии с п. 11.4-11.7 СП 42.13330.2016

	велосипедные дорожки		«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр)
2.2	Обеспеченность населения машино-местами	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Количество машино-мест на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с Приложением Ж 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен в соответствии с п. 11.32 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
2.3	Остановки общественного пассажирского транспорта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Пункт 11.25 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Пункт 11.24 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр); Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31 января 2017 года № НА-19-р.
2.4	Станции технического обслуживания общественного пассажирского транспорта	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Пункт 11.40 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
2.5	АЗС	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Пункт 11.41 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
3	В области физической культуры и массового спорта		
3.1.	Плоскостные спортивные сооружения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатели площадей приняты в соответствии с СП 31-112-2004 Физкультурно-спортивные залы, утвержденным Приказами ректора Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта от 09.02.2005 N 25 и директора ФГУП "Институт общественных зданий" от 23.06.2004 N 11.
3.2.	Спортивные залы		
3.3.	Помещения для		

3.4.	физкультурно-оздоровительных занятий Бассейн общего пользования	Показатель единовременной пропускной способности	1. Показатели ЕПС приняты в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 21.03.2018 г. № 244). 2. Потребность населения в объектах спорта определяется исходя из уровня обеспеченности объектами спорта, который к 2030 году рекомендуется достичь в размере 100%; 3. Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности объекта спорта (ЕПС); 4. Перечень объектов установлен в соответствии с Приказом Минспорта России от 19.08.2021 N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры" для населения с численностью от 5 000 до 30 000 человек.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности принят в соответствии с Приказом Министерства спорта от 21.02.2021 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» на уровне 60 мин для бассейна и 30 мин для остальных объектов.
4 Объекты местного значения в области образования			
4.1	Дошкольные образовательные организации	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1. Согласно данных Администрации Промышленновского муниципального округа, в дошкольных образовательных организациях количество мест 1766. Текущая обеспеченность дошкольными образовательными организациями на 100 детей в возрасте 0-7 лет составляет: 1766 / 4041 (численность детей в возрасте 0-7 лет) X 100 = 43 места на 100 детей в возрасте 0-7 лет. В соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн), минимальное значение показателя числа мест в дошкольных образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, указанное Министерством образования РФ, - 45 мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет для сельской местности. С учетом текущей обеспеченности показатель составит 70 мест на 100 детей в возрасте 0-7

			лет. 2. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - Нормируемый (средний) радиус обслуживания населения одной образовательной организацией – индивидуальной и блокированной застройки - 500 м; для многоквартирной застройки - 300 м.
4.2	Общеобразовательные организации	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	1. Согласно данных Администрации Промышленновского муниципального округа, в общеобразовательных организациях количество фактических мест 6441. Текущая обеспеченность общеобразовательными организациями на 100 детей в возрасте 7-18 лет составляет: $6441 / 7783$ (численность детей в возрасте 7-18 лет) $\times 100 = 82$ места на 100 детей в возрасте 0-7 лет. Согласно Приложения к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн), 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет для сельской местности. С учетом текущей обеспеченности минимальное значение показателя числа мест в общеобразовательных учреждениях 95 мест на 100 детей в возрасте 7-18 лет. 2. Размеры земельных участков приняты в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального

			хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - индивидуальной и блокированной застройки - 750 м; для многоквартирной застройки - 500 м.
4.3	Организации дополнительного образования детей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно данных Администрации Промышленновского муниципального округа, в организациях дополнительного образования количество фактических мест 735. Текущая обеспеченность на 100 детей в возрасте 5-18 лет составляет: $735 / 8932$ (численность детей в возрасте 5-18 лет) $\times 100 = 8$ мест на 100 детей в возрасте 0-7 лет. Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности принимается в соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) на уровне 65 мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с Приложением к Письму Министерства образования и науки Российской Федерации о Методических рекомендациях от 04.05.2016 № АК-950/02 (утв. заместителем министра образования и науки Российской Федерации А.А. Климовым от 04.05.2016 № АК-15/02вн) - Время в пути к организации 30 мин.
5	Объекты местного значения в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов		
5.1	Полигон захоронения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности принят исходя из текущей обеспеченности региона объектами в области обращения с твердыми бытовыми отходами, в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области обращения с твердыми бытовыми отходами, с учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
5.2	ТКО Вывоз бытового мусора		

			Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр). Согласно Таблицы 12.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) площадь полигона коммунальных отходов на 1000 т бытовых отходов, составляет 0,02 га.
5.3	Мусоросортировочные и мусороперерабатывающие объекты	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Согласно Таблице 12.3 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) площадь земельного участка на 1000 т коммунальных отходов, составляет 0,05 га.
6	Объекты местного значения в областях, связанных с решением вопросов местного значения Промышленновского муниципального округа		
6.1	В области культуры и искусства		
6.1.1	Краеведческий музей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	1. Согласно рекомендаций Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) нормируемая площадь помещений для культурно-массовой и политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, 50-60 м² площади пола на 1 тыс. чел. 2. На основании таблицы 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры (утв. распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965), показатели составляют: 1 объект на район независимо от численности населения с транспортной доступностью 30-60 мин.
6.1.2	Тематический музей	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании Таб. 2 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на городской округ независимо от численности населения с транспортной

			доступностью 30-40 мин.
6.1.3	Дом культуры	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 6 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2.08.2017 г. № Р-965, 1 объект на 25 тыс. чел. с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.4	Концертный зал	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Приложением и табл. 4 к Методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 2.08.2017 г. № Р-965, показатель обеспеченности местами для городских округов с населением 15000-19999 составляет 1 объект и 70 посадочных мест.
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 6 Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения муниципального округа на уровне 30-40 мин.
6.1.5	Общедоступная библиотека	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	1. Общее количество экземпляров в фондах библиотек составляет 344 902 единиц хранения или в перерасчете: $(344\ 902 / 45\ 771 \text{ (численность населения)}) \times 1\ 000 = 7,5 \text{ тыс. единиц хранения на } 1\ 000 \text{ чел.}$ 2. Общее количество мест в читальных залах составляет 480 мест, или в пересчете: $(480 / 45\ 771) \times 1\ 000 = 10 \text{ читательских места на } 1\ 000 \text{ жителей.}$ 1. Согласно Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на 20 тыс. чел. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр), нормируемое количество

			мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей, с учетом текущей обеспеченности показатели составят 7,5 тыс. ед. хранения, 10 читательских мест на 1 000 жителей. Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения муниципального округа на уровне 30-40 мин.
6.1.6	Детская библиотека	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест и единиц хранения в библиотеках: 4-4,5 тыс. ед. хранения, 2-3 читательских мест на 1 000 жителей. Согласно табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 детская библиотека на 10 000 детей с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.7	Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 1 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 точка независимо от количества населения с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.1.8	Кинозал	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Согласно табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-96, минимальный уровень обеспеченности кинозалами для муниципального округа 1 объект на 20 тыс. жителей. Согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка

			городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр, в ред. от 10.02.2017), нормируемое количество мест в кинозалах 25-35 на 1 000 чел. Установлен на основании табл. 9 Методических рекомендаций субъектам РФ и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, с учетом территориальных особенностей расселения муниципального округа на уровне 15-30 мин.
6.1.9	Парк культуры и отдыха	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности и показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Установлен на основании табл. 7 Методических рекомендаций субъектам РФ органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры, утвержденных распоряжением Министерства культуры РФ от 02.08.2017 № Р-965, 1 объект на 30 000 чел. с транспортной доступностью 30-40 мин.
6.2	Область местного самоуправления.		
6.2.1	Здания, занимаемые органами местного самоуправления, муниципального округа, Служебные гаражи	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр) определяется по заданию на проектирование
		Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр), а также с учетом территориальных особенностей расселения муниципального округа, на уровне 20 мин.
6.2.2	Муниципальный архив	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Минимальный показатель установлен в соответствии с пунктом 6.9 таблицы 7 СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 782), и составляет 2,5 кв.м. на 1 000 единиц хранения.
		Показатель	Максимально допустимый уровень

		максимального допустимого уровня территориальной доступности	территориальной доступности принят на уровне 15 мин от административных объектов , в соответствии с СП 44.13330.2011. Административные и бытовые здания (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 № 782).
6.3.	В области ритуального обслуживания населения		
6.3.1	Кладбища традиционного и смешанного захоронения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен в соответствии с требованиями Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).
6.4	Область организации и осуществления мероприятий по территориальной и гражданской обороне		
6.4.1	Убежища, укрытия	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Значение принято в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны»
6.5	Область организации и осуществления мероприятий защите населения и территории чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		
6.5.1 6.5.2	Объекты гражданской обороны (средства оповещения)	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель установлен с учетом требований Приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».
	Объекты противопожарного водоснабжения	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Значения показателей определены с учетом Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 31.13330 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».
6.7	В области рекреации		
6.7.1	Санатории-профилактории и т.д.	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен в соответствии с требованиями - Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
6.4	В области муниципального жилого фонда		
6.4.1	Минимальная обеспеченность жилой площадью	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности принят в соответствии с Проектом стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства

			Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.
6.9	В области связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания		
6.9.1	Отделение связи	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	Установлен в соответствии с требованиями Приложения Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»
6.9.2	Предприятия общественного питания		
6.9.3	Предприятия торговли	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят с учетом территориальных особенностей расселения муниципального округа на уровне 30 мин.
6.9.4	Предприятия бытового обслуживания		
7	В области благоустройства территории		
7.1	Пляж;	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	п.9 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).
7.2	Озелененные территории общего пользования;		
7.3	Лесопарки;	Показатель максимального допустимого уровня территориальной доступности	Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, в соответствии с СП 42.13330.2016, территориальных особенностей расселения муниципального округа.
7.4	Леса;		
7.5	Питомники;		
7.6	Цветочно-оранжерейные хозяйства;		
7.7	Сквер		
7.2	Расчетные показатели обеспеченности площадками дворового благоустройства	Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности	В соответствии с Письмом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.12.2010 №42053-ИБ/14 Об утверждении Предложений по благоустройству придомовой территории в части детской спортивно-игровой инфраструктуры

РАЗДЕЛ 3. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НГП ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА_КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности и учитываются при разработке документов территориального планирования, документов градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки Промышленновского муниципального округа, документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, подготовке проектной документации применительно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства местного значения в границах муниципального образования.

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей муниципальных образований, расположенных на территории Промышленновского муниципального округа, и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе расчетных показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности объектов социального назначения для населения.

Нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (генерального плана), документации по планировке территорий в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учётом перспективы их развития, а также используются для принятия решений органами государственной власти, органами местного самоуправления, при осуществлении градостроительной деятельности физическими и юридическими лицами.

Нормативы градостроительного проектирования Промышленновского муниципального округа являются обязательными для применения при подготовке градостроительных планов земельных участков (согласно части 2 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации).

Нормативы градостроительного проектирования распространяются на предлагаемые к размещению на территории Промышленновского муниципального округа объекты местного значения, относящиеся к областям, указанным в предусмотренными пунктом 1 части 3 статьи 19 ГрК РФ а) электро- и газоснабжение поселений; б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального округа; в) образование; г) здравоохранение; д) физическая культура и массовый спорт; е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа.

Приложение 1. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения

1. При планировке и застройке территории Промышленновского муниципального округа необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения.

При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СП 59.13330.2020, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 904/пр.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование.

Задание на проектирование утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения.

2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов общественного пассажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудованием:

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую сигнализацию у светофоров;
- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов;
- санитарно-гигиеническими помещениями;
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания;
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок муниципального транспорта общего пользования;
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов(автостанций), рекреационных зон;

- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и мест посадки и высадки пассажиров;

- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при входах в наземные переходы улиц, дорог и магистралей.

5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации инвалидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в муниципальном округе.

6. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра.

При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание инвалидов и престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании.

7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или наземного перехода, соединенного с этим зданием.

8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку коммуникациями и остановками общественного транспорта.

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через проходы и вдоль них.

9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устройство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разезда инвалидов на креслах-колясках.

10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать ограничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках

и механических колясках рекомендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах.

11. Продольный и поперечный уклоны пешеходных путей при пересечении с проезжей частью улицы (или дороги) не должны превышать 30‰ (1:33).

12. В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20 (50‰) или обустривают пандусами бордюрными согласно. Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, наземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами.

14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на навесных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты.

15. Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений должна быть не менее 1,35 м. Для таких лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратнo этим значениям), высоту ступеней -

от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 20%.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема.

16. Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски.

17. На всех стоянках (парковках) общего пользования около или в объеме жилых, общественных (в том числе объектов физкультурно-спортивного назначения, культуры и др.) и производственных зданий, зданий инженерной и транспортной инфраструктуры, а также у зон рекреации следует выделять не менее 10% машино-мест (но не менее одного места) для людей с инвалидностью, включая число специализированных машино-мест для транспортных средств (с габаритами по 5.2.4) инвалидов, в том числе передвигающихся на креслах-колясках, определять расчетом, при числе мест от общего числа:

- до 100 включительно - 5%, но не менее одного места;
- от 101 до 200 включительно - 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100;
- от 201 до 500 включительно - 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200;
- 501 и более -14 мест и дополнительно 1% числа мест свыше 500.

18. Места для стоянки (парковки) транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов, следует размещать вблизи входа в предприятие, организацию или учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м; при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок), но не более 150 м.

19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания.

Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест тихого отдыха); информационными указателями.

20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует применять не травмирующие древесно-кустарниковые породы.

Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движения.

Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепада высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м.

В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).